

SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP LUXAP INTERIOR

MÔ TẢ: LUXAP INTERIOR cho phép lau chùi vết bẩn hiệu quả, giúp giữ tường nhà luôn sạch đẹp như mới nên rất tinh tế. Đó là nhờ các tính năng ưu việt:

- Ngăn ngừa vết bẩn bám lên tường tốt hơn các loại sơn thông thường khác
- Chùi rửa dễ dàng mà không phá hủy màng sơn
- Bền màu
- Chống nấm mốc
- Màng sơn mịn đẹp
- Độ che phủ cao
- Hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi..

ĐÓNG GÓI: 5 lít & 17 lít

THÀNH PHẦN CƠ BẢN: Nhựa acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Độ phủ lý thuyết: 12-16m²/lít
- Thời gian khô bề mặt: 30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30oC, độ ẩm không khí 80%)
- Thời gian thi công lớp 2 cách lớp 1: 1-2 giờ. Màng sơn khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30oC, độ ẩm không khí 80%).
- Màu sắc: Tham khảo bảng màu và cây màu của Apple Paint

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2019/BXD và TCCS01:2022/AP

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phương pháp cắt ô	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 100
3. Hàm lượng VOC	G/lít	≤ 50

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN:

- Độ chịu chùi rửa: Chịu chùi rửa hơn 20.000 chu kì(JIS K5600)
- Độ bền hoá học: Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ trong hồ vữa.
- Độ bền nước: Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường trong nhà.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Khuấy hoặc trộn đều thùng sơn trước khi sử dụng
- Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 10% nước sạch

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bảo đảm bề mặt được sơn phải sạch, khô, độ ẩm của lớp hồ vữa dưới 16%.
- Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10oC hoặc > 40oC.
- Các vết nứt lớn cần được xử lý một cách thích hợp. Cần có biện pháp chống thấm thích hợp ở những khu vực dễ ngấm ẩm như nền đất, lan can,...
- Đối với bề mặt tường cũ bị bong tróc, rêu mốc, cạo sạch lớp sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp. Sử dụng sơn lót PREAP PRIMER sơn lót trong nội thất để tăng cường độ bám dính.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Hệ thống sơn	Bột trét	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bề mặt tường mới	Bột trét nội thất PI400	Sơn lót nội thất PREAP PRIMER	Sơn nội thất cao cấp LUXAP INTERIOR
Bề mặt tường cũ		Sơn lót nội thất PREAP PRIMER	Sơn nội thất cao cấp LUXAP INTERIOR

AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thành phần có chứa chất diệt khuẩn.
- Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn.
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
- Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Để xa tầm với trẻ em.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Tránh thải sơn ra môi trường, gây hại cho sinh vật sống dưới nước. Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi trường sống dưới nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát.

THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin trên dựa trên những nghiên cứu mới nhất của chúng tôi tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng trong thực tiễn, chất lượng công trình còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như: điều kiện bề mặt tường, phương pháp thi công, thời tiết... Những thông tin trên đây có thể được thay đổi để cải tiến chất lượng mà không cần phải thông báo trước.