



SƠN PHỦ NGOẠI THẤT CAO CẤP LUXAP EXTERIOR

MÔ TẢ: LUXAP EXTERIOR là dòng sơn ngoại thất cao cấp sử dụng nhựa Acrylic có tính co giãn tốt, màng sơn độ dày cao chống chịu thời tiết tốt. Sản phẩm có tính năng chống thấm nước và chống chịu thời tiết khắc nghiệt, lý tưởng cho các bề mặt cần có sự bảo vệ cao như: các toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu vực tiếp xúc ánh nắng ven biển. Sơn được đặc chế để trang trí và bảo vệ tường với các tính năng:

- Chống loang màu, kiềm hóa
- Độ co giãn tuyệt vời
- Chống rong rêu và nấm mốc
- Chống thấm
- Bền màu và độ phủ cao

ĐÓNG GÓI: 5 lít & 17 lít

THÀNH PHẦN CƠ BẢN: Nhựa acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Độ phủ lý thuyết: 10-14m²/lít
- Thời gian khô bề mặt: 30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30oC, độ ẩm không khí 80%)
- Thời gian thi công lớp 2 cách lớp 1: 1-2 giờ
- Màu sắc: Tham khảo bảng màu và cây màu của Apple Paint

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2019/BXD và TCCS01:2022/AP

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phương pháp cắt ô	Loại	Loại 1
2. Độ rửa trôi	Chu kỳ	≥ 1200
3. Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	≥ 50
4. Hàm lượng VOC	G/lít	≤ 50

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:

Hệ thống sơn	Bột trét	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bề mặt tường mới	Bột trét ngoại thất PE400	Sơn lót ngoại thất PREAP SEALER	Sơn ngoại thất LUXAP EXTERIOR
Bề mặt tường cũ		Sơn lót ngoại thất PREAP SEALER	Sơn ngoại thất LUXAP EXTERIOR

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN:

- Độ bền hoá học: Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ trong hồ vữa.
- Độ bền nước: Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường ngoài nhà.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bao đảm bề mặt được sơn phải sạch, khô, độ ẩm của lớp hồ vữa dưới 16%.
- Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10oC hoặc > 40oC.
- Các vết nứt lớn cần được xử lý một cách thích hợp.
- Cần có biện pháp chống thấm thích hợp ở những khu vực dễ ngấm ẩm như nền đất, lan can,...
- Đối với bề mặt tường cũ bị bong tróc, rêu mốc, cạo sạch lớp sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp. Sử dụng sơn lót PREAP SEALER sơn lót ngoại thất để tăng cường độ bám dính và kháng kiềm.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Khuấy hoặc trộn đều thùng sơn trước khi sử dụng
- Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 10% nước sạch
- Có thể thi công sơn bằng cọ, con lăn hoặc máy phun phù hợp

AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thành phần có chứa chất diệt khuẩn.
- Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn.
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
- Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Để xa tầm với trẻ em.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Tránh thải sơn ra môi trường, gây hại cho sinh vật sống dưới nước. Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi trường sống dưới nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát.

THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin trên dựa trên những những nghiên cứu mới nhất của chúng tôi tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng trong thực tiễn, chất lượng công trình còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như: điều kiện bề mặt tường, phương pháp thi công, thời tiết...

Những thông tin trên đây có thể được thay đổi để cải tiến chất lượng mà không thông báo trước.