



Apple paint
QUALITY THROUGH THE TIME

CHỐNG THẤM SIÊU ĐÀN HỒI
Super elastic Waterproofing, solvent-based
APP8989

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

APP8989 là hợp chất một thành phần dẻo chống thấm, có gốc nhựa dẻo polyme kết hợp với dung môi và phụ gia, nhằm tạo một màng dẻo, kín, ngăn thấm thấu của nước qua màng sơn để vào beton, tường.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG

- Mái nhà, sân thượng, sino mái.
- Sàn và vách tầng hầm, hồ thang máy.
- Ban công, tường ngoại thất.
- Bồn hoa, hồ cá, bể bơi, bể nước thải, bể PCCC
- Công trình thủy điện, thủy lợi,....

CÔNG DỤNG

- Kết dính tốt màng chống thấm và beton.
- Kháng kiềm tốt
- Không Amiang, chì và thủy ngân.
- Màng sơn siêu dẻo, độ bền kéo và độ bền uốn cao.
- Chịu mài mòn và va đập tốt
- Kháng UV tốt
- Sản phẩm thân thiện với môi trường

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Chuẩn bị bề mặt:
 - Mài bề mặt beton bằng máy mài chuyên dụng, vệ sinh, hút bụi sạch bề mặt, loại bỏ vết rêu bám.
 - Không dùng nước để làm sạch, bề mặt thi công phải khô hoàn toàn. Độ ẩm cho phép không quá 8%.
- Thi công
 - Sử dụng các thiết bị cầm tay hoặc máy khuấy đều hỗn hợp.
 - Dùng cọ lăn, chổi quét, súng phun hoặc dao gạt sơn chuyên dụng lên bề mặt
 - Thi công 2-3 lớp. Trong trường hợp đặc biệt, có thể thi công hơn 3 lớp (3-4mm). Lớp đầu tiên nên thi công mỏng (định mức 0,5Kg/m²)
 - Thời gian thi công lớp kế tiếp: 2-4 giờ.
 - Trường hợp cần lớp bảo vệ chống thấm APP8989, nên thi công 1 lớp vữa xi măng cát, hoặc dán gạch.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

- Thời gian thi công : <30 phút
- Thời gian khô mặt : 24 giờ
- Thời gian khô hoàn toàn : >3 ngày
- Thời gian chịu được mưa sau khi thi công xong : 24 h
- Cường độ co giãn : >3.0 MPa
- Độ dài co giãn : 600%
- Độ bền xé rách : >20.0N/mm
- Độ cứng Shore A : 75 ± 5
- Cường độ bám dính trên beton 30MPa : >1.0 Mpa
- Khả năng kháng chịu thời tiết, 1000 giờ chiếu tia UV : Không
- Độ bền với các dung dịch H₂SO₄ 10% và NaOH 5% trong 7 ngày : N/A
- Khả năng chịu ăn mòn vi sinh vật & muối: Tốt

ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Trạng thái: lỏng.

Màu sắc: Màu xám nhạt

Qui cách: 5Kg/T

20Kg/T

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát

Không để dưới ánh nắng mặt trời.

Tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa

HẠN SỬ DỤNG : 12 tháng kể ngày sản xuất

THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin dựa trên những nghiên cứu mới nhất của chúng tôi tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng trong thực tiễn, chất lượng công trình còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như: điều kiện bề mặt sàn, phương pháp thi công, thời tiết,... Những thông tin trên đây có thể được thay đổi để cải tiến chất lượng mà không cần phải thông báo trước.

Apple Paint được sản xuất bởi/ Be manufactured by:

CÔNG TY TNHH SX TM DV XD ĐẠI HỒNG PHÚC

Dai Hong Phuc Production – Commerce – Services – Construction Company, Ltd.

Lô CN16 ô số 1B, Đường số 4, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Lot CN16, No. 1B, No.4 Street, Song Than 3 Industrial Park, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Phone : (84) 0274.399.17.19 Fax: (84) 0274.3796.138

Email: info@epoxydaihongphuc.com

Website: applepaint.com.vn